

DA17 /DA18 系列

- ・耐酸鹼 - PBT 強化塑膠外殼。
- ・全系列 - 換裝方便快捷接頭型。
- ・檢出距離：5 mm ~ 7 mm。




DA - □ □ □ □ □ - □

NO	尺寸	NO	距離	NO	輸出	NO	輸出	NO	輸出	NO	接線方式
17	17mm	05	5mm	NONE	集極開路	N	NPN	O	NO	NONE	2 M 線長
18	18mm	06	6mm	R	電壓輸出	P	PNP	C	NC	X M	XM 線長
		07	7mm							P	快速接頭型

尺 寸	M17	M18
設 定 距 離	5 mm ± 10% 長距離 : 7mm ± 10%	5 mm ± 10% 長距離 : 7mm ± 10%
檢 測 距 離	0 - 4mm 長距離 : 0 - 5.6mm	0 - 4mm 長距離 : 0 - 5.6mm
應 差 距 離	檢測距離的 10% 以下	
檢 測 物 體	磁性金屬(非磁性金屬會降低檢測距離) (請參照 頁)	
標 準 檢 測 物 體	鐵 17 × 17 × 1mm	鐵 18 × 18 × 1mm
操 作 指 示 燈	紅色 LED	
動作模態(檢測物體接近時)	O : NO (常開型) C : NC (常閉型)	
保 護 等 級	IEC 規格 IP 67 / JEM 規格 IP67g (耐浸形，耐油形)	
使 用 周 圍 溫 度	動作時 -25℃ to 70℃ ，保存時 -30℃ to 80℃ (但不可結冰，結霧)	
使 用 周 圍 濕 度	35 to 95 % RH ，保存時 35 to 95 % RH	
溫 度 的 影 響	在-25 ~ 70℃ 溫度範圍內的檢測距離變化在 ±10% 在-30 ~ 85℃ 溫度範圍內的檢測距離變化在 ±15%	
電 壓 的 影 響	在額定電源電壓 ±15%範圍內的檢測距離變化在 1%以內 (以額定電源電壓的檢測距離為標準)	
絕 緣 阻 抗	50MΩ以上(DC 500V MEGA)充電部和外殼間	
耐 衝 擊 係 數	500 m/S (約 50g) X,Y,Z 各方持續 3 次	
耐 振 動 係 數	10-55 Hz ; 1.5mm X,Y,Z 各方持續 2 小時	
迴 路 保 護	極性迴路保護、突波吸收	

工 作 電 壓	10 - 30V DC
漏 洩 電 流	10mA 以下
負 載 電 流	150mA Max.
應 答 週 波 數	600Hz ※特殊規格：1KHz
耐 電 壓	直流開閉型：AC1000V 50 / 60Hz 1min 充電部和外殼間
接 線 方 式 / 材 質	導線引出型：3C / 3.8 Ø * 2M PVC 耐油電線 P 型 - 快速接頭型
材 質	外殼：PBT 強化塑膠・(可選顏色：黃色 / 藍色) 鎖緊螺絲：：鐵鍍鎳
重 量	DA17 型：導線引出型： g ， 快速接頭型： g DA18 型：導線引出型： g ， 快速接頭型： g

尺 寸 圖



配 件 尺 寸 圖

